

.25

PTWO04

.25 Vidange et trop-plein à pression



SHOWN IN .25 VIDANGE ET TROP-PLEIN À PRESSION | PTWO04

DÉTAILS TECHNIQUES

Profondeur / Largeur: 254 mm
 Matériaux de l'assemblage de la bonde: Laiton
 Profondeur de vidage maximum: 46 mm
 Profondeur de vidage minimum: 41 mm
 Diamètre du trou de vidage: 51 mm
 Style de vidage: Bouton-poussoir
 Rosace Matériau principal: Laiton
 Longueur: 73 mm
 Dimension du raccord de sortie: 1 1/2"
 Type de raccord de sortie: Sortie
 Profondeur maximale du trop-plein: 33 mm
 Profondeur minimale du trop-plein: 3 mm
 Diamètre du trou de trop-plein: 51 mm
 Matériau principal: Laiton
 Application suggérée: Bain

INSPIRATION

Discrète et raffinée, la collection .25 apporte aux intérieurs modernes une simplicité sophistiquée et apaisante. Chaque élément témoigne d'une conception réfléchie, alliant élégance des lignes nettes, douceur des arêtes incurvées et précision des courbes à quart de rayon.

CODES ET NORMES

Général

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le laiton est utilisé pour toutes les pièces de garniture et de robinetterie.

Le processus de fabrication comprend le moulage, le tournage, le forgeage, l'ajustement manuel et le polissage manuel.

Utilise une simple bonde qui se ferme et s'ouvre en poussant sur le bouchon. N'utilise pas de tige de levage pour actionner le bouchon de vidage.

CERTIFICATIONS



PRODUIT (NOTES)

.25

PTWO04


.25 Vidange et trop-plein à pression



TOP VIEW SCALE: 1/2"=1'-0"



FRONT VIEW SCALE: 1/2"=1'-0"



SIDE VIEW SCALE: 1/2"=1'-0"

