

UNIVERSAL

UNWO25

Universal Vidage de baignoire à bouton-poussoir avec station d'accueil avec trop-plein



SHOWN IN UNIVERSAL VIDAGE DE BAIGNOIRE À BOUTON-POUSOIR AVEC STATION D'ACCUEIL AVEC TROP-PLEIN | UNWO25

DÉTAILS TECHNIQUES

Profondeur de vidage maximum: 51 mm
Profondeur de vidage minimum:: 35 mm
Diamètre du trou de vidage:: 51 mm
Style de vidage: Bouton-poussoir
Diamètre du trou de robinetterie: 102 mm
Dimension du raccord de sortie: 1 1/2"
Type de raccord de sortie: SCH40 ABS and PVC
Socket Adapter
Profondeur maximale du trop-plein: 51 mm
Profondeur minimale du trop-plein: 35 mm

INSPIRATION

Conçue pour durer et compléter l'ensemble des éléments Waterworks, cette collection s'étend de la robinetterie aux accessoires, offrant un équilibre et une harmonie subtils dans tous les environnements.

CODES ET NORMES

Général

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Conçu pour les baignoires lourdes avec vidage à bouton-poussoir

S'installe dans un tuyau DWV standard de 1 1/2"

Fournie avec des kits d'adaptation ABS et PVC, des outils et une housse de protection

Toutes les finitions sont sur commande spéciale

La bonde peut être installée par le haut, sans soulever la baignoire

CERTIFICATIONS



PRODUIT (NOTES)

UNIVERSAL

UNWO25

Universal Vidage de baignoire à bouton-poussoir avec station d'accueil avec trop-plein

