

Bond

BVC14D

Bond Union Commande de débit avec poignée-bouton à lignes émaillées guillochées



SHOWN IN BOND UNION COMMANDE DE DÉBIT AVEC POIGNÉE-BOUTON À LIGNES ÉMAILLÉES GUILLOCHÉES | BVC14D

TECHNICAL DETAILS

Angle de rotation de la poignée: Quart de tour
Matériau principal: Laiton

INSPIRATION

La gamme Bond puise son inspiration dans le mouvement esthétique, les briquets vintage rares et le design industriel contemporain. Cette approche donne naissance à une collection contemporaine empreinte d'âme, capable de s'inscrire aussi bien dans un minimalisme austère que dans un univers contemporain plus chaleureux.

CODES & STANDARDS

ASME A112.18.1/CSA B125.1, State of MA

PRODUCT FEATURES

Poignée-bouton

Utilisé pour contrôler le débit d'eau vers une seule sortie d'eau telle qu'une pomme de douche, une douchette ou un bec de baignoire.

Avec poignée-bouton à lignes guillochées en émail

Disponible en nickel et en laiton

Nécessite un robinet d'arrêt, vendu séparément : GUV18/ GUV19 (13 mm) ou GUV16 /GUV17 (19 mm)

CERTIFICATIONS




PRODUCT (NOTES)


Bond

BVC14D


Bond Union Commande de débit avec poignée-bouton à lignes émaillées guillochées



TOP VIEW SCALE: 3"=1'-0"



FRONT VIEW SCALE: 3"=1'-0"



SIDE VIEW SCALE: 3"=1'-0"